

**PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE
(PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE)**

No DP001-WS270-V10613

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Fólie WATER-STOP

2. Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

Fólie WATER-STOP. Viz datum výroby vytištěné na výrobku

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací stanovenou výrobcem:

Polyolefinová fólie s netkaným vláknem na obou stranách pro hydroizolaci podlah a stěn pod obklady ve vnitřních nebo vnějších vlhkých prostorech. Hydroizolace průchozích plochých střech v lepeném provedení pod silnou ochranou.

4. Jméno, registrovaný název nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

ESTIL GURÚ S.L.

Polígono Industrial El Altet - C/ Casa D'Osca, 8 46870 Ontinyent - Valencia.

Tel. 0034 96 291 45 11

guru@estilguru.com

Výrobní kód 966-J.

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nelze aplikovat

6. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:

2+

7. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

UNE EN 12956:2012. Oznámený subjekt č. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Greven provedl počáteční inspekci výrobního závodu a tovární kontroly výroby a provádí stálý dozor, hodnocení a dohled nad tovární kontrolou výroby systémem 2+ a vydal Osvědčení o shodě tovární kontroly výroby 0799-CPR-148.

8. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nelze aplikovat

9. Deklarovaný výkon:

VLASTNOSTI	METODA	JEDNOTKA	TOLERANCE	HODNOTA
Vodotěsnost	EN 1928	-	-	
Reakce na požár	EN 13501-5	druh	-	F
Zátěžové vlastnosti:				
- odolnost vůči zátěži L // T	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
- prodloužení L // T		%	-	≥50 // ≥80
Odolnost vůči proniknutí kořenů				PND
Odolnost vůči zátěži	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Odolnost vůči nárazům	EN 12691 (A)	mm	-	≥500
Odolnost v tahu: L // T	EN 12310-2	N	-	≥75 // ≥100
Odolnost v překrytí				
Odolnost vůči odlupování	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Odolnost vůči stříhání	EN 12317-2	N/50 mm	-	≥230
Skladnost při nízkých teplotách	EN 495-5	oC	-	-20
Expozice UV+teplota+voda	EN 1927	třída	-	PND

Nebezpečné látky: Tento produkt neobsahuje látky ze seznamu REACH a nevyžaduje Bezpečnostní list (Ficha de Datos de Seguridad-FDS).

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 se shodují s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsal jménem výrobce:

V.....

dne.....