

Safeband

Banda selladora

Descripción

Banda selladora multiaxial y flexible para asegurar la estanquidad de la junta con paredes y suelos en la instalación de platos de ducha, bañeras y otros sanitarios.

Características

Presentación en rollos encajados individualmente.

Alta pegajosidad y buena adherencia a un amplio rango de sustratos. Permanece flexible a lo largo de su vida útil.

Fijación con cemento cola en sistema adherido y de lámina protegida bajo revestimiento.

Datos técnicos

Cumple con los requisitos de DIN 18534



Fabricante

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent, Valencia, ESPAÑA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Producto

Ref.	Descripción	Medidas (mm)	Peso (kg)
IG66016	Banda selladora Safeband	2000 × 140	0,13
IG66001	Banda selladora Safeband	3500 × 140	0,23
IG66002	Banda selladora Safeband	6000 × 140	0,38
IG66003	Banda selladora Safeband	30000 × 140	1,8

Safeband

Banda selladora

Tabla de ensayos

Características	Método	Unidad	Tolerancia	Valor
Estanqueidad al agua	EN 1928	-	-	Pasa
Reacción al fuego	EN 1350 1-5	Clase	-	E
Propiedades de tracción:				
Resistencia al desgarro: L // T ^{*1}	EN 12310-2	N	-	≥75 // ≥10
Alargamiento: L // T	EN 12311-2 (A)	%	-	≥50// ≥50
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	-	-20
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	%	-	≤2
Factor de resistencia a la difusión de vapor (μ)	EN 1931 (B)	-	-	7947
Difusión del vapor (valor sd)	EN 1931 (B)	m	-	5,4
Defectos visibles	EN 1850	-	-	Pasa
Largo	EN 1848-2	m	+5%	2 // 3,5 // 6 // 30
Ancho	EN 1848-2	mm	-0,5% // +1%	120

*1 Sentido de ensayo: L - longitudinal // T - transversal

Masilla extruida de butilo sin vulcanizar

Características	Método	Unidad	Tolerancia	Valor
Ancho de cada cordón	-	mm	+1 // - 1	5
Espesor	-	mm	+10% // -10%	0,8
Temperaturas de servicio	-	°C	-	-20° a +90°
Temperaturas de aplicación	-	°C	-	5° ≤ T ≤ 40°
Presión para sellado	-	g/cm ²	-	5 ≤ P ≤ 15
Adherencia en cizallamiento dinámico	-	N/cm ²	-	20
Adherencia en tensión dinámica	-	N/cm ²	-	24
Resistencia al cizallamiento	EN 12317-2	N/50 mm	-	≥130

Safeband

Banda selladora

Composición

Estructura multicapa formada por: no-tejido / doble lámina film / no-tejido

Composición del film interior *1

EVA Copolímero 100 %

Composición del no-tejido exterior *2

50% Poliéster / 50% Polipropileno

Este producto no contiene sustancias peligrosas

