

# Super Kit

## Système complet avec pentes préfabriquées

### Description

Superkit est un système de douche qui comprend les composants nécessaires à la réalisation de receveurs de douche à carreler. Son élément principal est un receveur de douche avec une pente préfabriquée de 2 %, également recoupable, ce qui permet de l'adapter à tout espace.

### Caractéristiques

Receveur de douche et système de drainage  
Installation facile  
Dimension adaptable : facile à découper au cutter  
Système de drainage de dernière génération

### Données techniques

Receveur de douche pré-penté 2 %  
Débit d'évacuation élevé : jusqu'à 32 L/min  
Polyuréthane haute densité très résistant

### Fabricant

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,  
Valencia, ESPAGNE | [www.estilguru.com](http://www.estilguru.com) | [guru@estilguru.com](mailto:guru@estilguru.com)  
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

### Produit

Ref.	Description	Grille finition	Dimension de la grille
IS00001	Super Kit	REVOLUX CAVITY CHROME	100 cm
IS45001	Super Kit	INTEGRA	70 cm
IS45002	Super Kit	INTEGRA	80 cm
IS45003	Super Kit	INTEGRA	90 cm

# Super Kit

## Système complet avec pentes préfabriquées

### Tableau des essais

AVALOIR TRYPHON Caractéristiques	Méthode	Exigence	Unité	Valeur
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Débit d'évacuation	Article 5.9.1	Article 4.8 **1	l/s	> 0,5
Hauteur de garde d'eau	Article 5.3.1	Article 4.2.2	mm	50
Résistance de la garde d'eau à la pression	Article 5.3.2	Article 4.1.6	Pa	> 400
Capacité d'auto-nettoyage	Article 5.4.2	Article 4.2.2	-	Passe
Prévention des obstructions	Article 5.4.3	Article 4.2.3	-	Passe
Comportement thermique	Article 5.5	Article 4.5	-	Classe A
Étanchéité à l'eau	Article 5.8.2	Article 4.6.2	-	Passe
Étanchéité à l'eau des extensions	Article 5.8.2	Article 4.6.3	-	Passe
Étanchéité aux odeurs	Article 5.8.1	Article 4.6.1	-	Passe
Étanchéité du siphon avec membrane d'étanchéité	Article 5.8.3	Article 4.7.3.4	-	Passe
Résistance mécanique de la connexion bride / membrane montée en usine	Article 5.7.3	Article 4.7.3.4	N	> 100 N
Résistance à la charge	Article 5.6	Article 4.7.1	-	Classe K3
Ouvertures dans les grilles (dimensions)	Article 5.1	Article 4.1.3	mm	< 8 mm
Aspect		Article 4.1.2	-	Passe
Matériaux	-	Article 4.4	-	Passe

SIPHON SEC Caractéristiques	Méthode	Exigence	Unité	Valeur
	EN 1253-7	EN 1253-7		
Débit d'évacuation	Article 4.11.2	Article 4.11.1	l/s	> 0,8
Résistance de fermeture	Article 4.4.2	Article 4.4.1	-	Passe
Prévention des obstructions	Article 4.5.1.3	Article 4.5.1.2	-	Passe
Comportement thermique	Article 4.8.3	Article 4.8.2	-	Classe A
Étanchéité à l'eau	Article 4.9.2.2	Article 4.9.2.1	-	Passe
Étanchéité aux odeurs	Article 4.9.1.2	Article 4.9.1.1	-	Passe

# Super Kit

Système complet avec  
pentes préfabriquées

## Bac de douche

Caractéristiques	Méthode	Tolérance	Unité	Valeur
Module de compression	ASTM D1621	-	psi	3,741
Résistance à la compression	ASTM D1621	-	psi	197.12
Densité	ASTM D1623	-	lb/ft3	8.87
Module de flexion	ASTM D790	-	psi	10,079
Résistance à la flexion	ASTM D790	-	psi	367.3
Module de cisaillement	ASTM D273	-	psi	4,313.6
Résistance au cisaillement	ASTM D1623	-	psi	106.65
Résistance à la traction	ASTM D1623	-	psi	194.82

## Water - Stop

Caractéristiques essentielles conformément à l'annexe ZA de la norme :

Caractéristiques	Méthode	Unité	Tolérance	Valeur
Étanchéité à l'eau	EN 1928	-	-	Conforme
Réaction au feu	EN 13501-5	Classe	-	E
Propriétés en traction :				
Résistance à la traction : L // T *1	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
Allongement : L // T		%	-	≥50// ≥80
Résistance à une charge statique	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Résistance à l'impact	EN 12691 (A)	mm	-	≥200
Résistance des recouvrements :				
Résistance au pelage	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Résistance au cisaillement	EN 12317-2	N/50 mm	-	PND
Pliabilité à basse température	EN 495-5	°C	-	-20
Exposition UV + température + eau	EN 1297	Classe	-	PND

\*1 Sens d'essai : L - longitudinal // T - transversal

# Super Kit

Système complet avec pentes préfabriquées

Plans techniques (Dimensions en mm)

