

Super Kit

Sistema completo con pendenze prefabbricate

Descrizione

Superkit è un sistema doccia che include i componenti necessari per la realizzazione di piatti doccia da rivestire. Il suo elemento principale è un piatto doccia con una pendenza prefabbricata del 2% che, inoltre, è rifilabile, il che consente di adattarlo a qualsiasi spazio.

Caratteristiche

Piatto doccia e sistema di drenaggio
Facile installazione
Misura adattabile: facile da tagliare con cutter
Sistema di drenaggio di ultima generazione

Dati tecnici

Piatto doccia preinclinato 2%
Elevata capacità di scarico: fino a 32 L/min
Poliuretano ad alta densità molto resistente

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Prodotto

Ref.	Descrizione	Finitura griglia	Dimensione griglia
IS00001	Super Kit	REVOLUX CAVITY CHROME	100 cm
IS45001	Super Kit	INTEGRA	70 cm
IS45002	Super Kit	INTEGRA	80 cm
IS45003	Super Kit	INTEGRA	90 cm

Super Kit

Sistema completo con pendenze prefabbricate

Tabella delle prove

SCARICO TRYPHON

Caratteristiche	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Articolo 5.9.1	Articolo 4.8 ^{*1}	l/s	> 0,5
Altezza della tenuta d'acqua	Articolo 5.3.1	Articolo 4.2.2	mm	50
Resistenza della tenuta d'acqua alla pressione	Articolo 5.3.2	Articolo 4.1.6	Pa	> 400
Capacità di autopulizia	Articolo 5.4.2	Articolo 4.2.2	-	Passa
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 5.4.3	Articolo 4.2.3	-	Passa
Comportamento termico	Articolo 5.5	Articolo 4.5	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.2	-	Passa
Tenuta all'acqua delle estensioni	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.3	-	Passa
Tenuta agli odori	Articolo 5.8.1	Articolo 4.6.1	-	Passa
Tenuta del pozzetto con membrana impermeabile	Articolo 5.8.3	Articolo 4.7.3.4	-	Passa
Resistenza meccanica del collegamento flangia / membrana impermeabile montata in fabbrica	Articolo 5.7.3	Articolo 4.7.3.4	N	> 100 N
Resistenza al carico	Articolo 5.6	Articolo 4.7.1	-	Classe K3
Aperture nelle griglie (dimensioni)	Articolo 5.1	Articolo 4.1.3	mm	< 8 mm
Aspetto	-	Articolo 4.1.2	-	Passa
Materiali	-	Articolo 4.4	-	Passa

SIFONE A SECCO

Caratteristiche	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-7	EN 1253-7		
Portata di scarico	Articolo 4.11.2	Articolo 4.11.1	l/s	> 0,8
Resistencia de cierre	Articolo 4.4.2	Articolo 4.4.1	-	Passa
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 4.5.1.3	Articolo 4.5.1.2	-	Passa
Comportamento termico	Articolo 4.8.3	Articolo 4.8.2	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 4.9.2.2	Articolo 4.9.2.1	-	Passa
Tenuta agli odori	Articolo 4.9.1.2	Articolo 4.9.1.1	-	Passa

Super Kit

Sistema completo con
pendenze prefabbricate

Piatto Doccia

Caratteristiche	Metodo	Tolleranza	Unità	Valore
Modulo di compressione	ASTM D1621	-	psi	3,741
Resistenza a compressione	ASTM D1621	-	psi	197.12
Densità	ASTM D1623	-	lb/ft3	8.87
Modulo di flessione	ASTM D790	-	psi	10,079
Resistenza a flessione	ASTM D790	-	psi	367.3
Modulo di taglio	ASTM D273	-	psi	4,313.6
Resistenza a taglio	ASTM D1623	-	psi	106.65
Resistenza a trazione	ASTM D1623	-	psi	194.82

Water - Stop

Caratteristiche essenziali conformemente all'allegato ZA della norma:

Caratteristiche	Metodo	Unità	Tolleranza	Valore
Tenuta all'acqua	EN 1928	-	-	Conforme
Reazione al fuoco	EN 13501-5	Classe	-	E
Proprietà di trazione:				
Resistenza a trazione: L // T *1	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	>=200 // >=200
Allungamento: L // T		%	-	>=50 // >=80
Resistenza a carico statico	EN 12730 (B)	kg	-	>=20
Resistenza all'impatto	EN 12691 (A)	mm	-	>=200
Resistenza delle sovrapposizioni:				
Resistenza al distacco	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Resistenza al taglio	EN 12317-2	N/50 mm	-	PND
Piegabilità a bassa temperatura	EN 495-5	°C	-	-20
Esposizione UV + temperatura + acqua	EN 1297	classe	-	PND

*1 Direzione di prova: L - longitudinale // T - trasversale

Super Kit

Sistema completo con
pendenze prefabbricate

Disegni tecnici (Dimensioni in mm)

