

W-S Band

Banda autoadhesiva

Autoadhesiva

Descripción Banda autoadhesiva de lámina impermeabilizante fabricada con WATER-STOP. Ofrece una alternativa más fácil y rápida frente a otras soluciones convencionales.

Características Excelente adherencia sobre soportes homologados
Instalación sin uso de mortero
Sin tiempos de espera

Datos técnicos Tamaño 12,5 cm x 20 m



Fabricante Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent, Valencia, ESPAÑA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Producto

Ref.	Descripción	Medidas
IGU6031	W-S Band Autoadhesiva	12,5 cm x 20 m

Áreas de aplicación:

W-S Band Autoadhesiva es adecuada para los siguientes usos previstos:

- » Pegar sobre superficies de difícil adherencia como metales y plásticos.
- » Unión de lámina impermeable WATER-STOP o entre paneles W-S BOARD, en instalaciones sin presión de agua.
- » Cubrir arandelas metálicas y uniones entre W-S BOARD y W-S NICHE.
- » NO usar en encuentros suelo-pared ni en esquinas.

W-S Band

Banda
autoadhesiva

Autoadhesiva

Tabla de ensayos

Características	Método	Unidad	Valor
Estanqueidad al agua	EN 1928	-	Pasa
Reacción al fuego	EN 1350 1-5	Clase	E
Propiedades de tracción:			
Resistencia a la tracción: L // T ¹	EN 12311-2(A)	N/50 mm	≥100 // ≥100
Alargamiento: L // T	-	%	≥150 // ≥80
Resistencia a una carga estática	EN 12730 (B)	Kg	≥20
Resistencia al impacto	EN 12691 (A)	mm	≥200
Resistencia de los solapes:			
Resistencia al pelado	EN 12316-2	N/50 mm	PND
Resistencia al cizallamiento	EN 12317-2	N/50 mm	PND
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	-20
Exposición UV + temperatura + agua	EN 1297	Clase	PND

*1 Sentido de ensayo: L - longitudinal // T - transversal

Planos técnicos (cm)

