

W-S Band

Banda autoadesiva

Autoadhesiva

Descrizione Banda autoadesiva in guaina impermeabilizzante realizzata con WATER-STOP. Offre un'alternativa più semplice e più rapida rispetto ad altre soluzioni convenzionali.

Caratteristiche

- Eccellente adesione su supporti omologati
- Installazione senza utilizzo di malta
- Senza tempi di attesa

Dati tecnici Dimensione: 12,5 cm x 20 m



Produttore Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Prodotto

Rif.	Descrizione	Dimensioni
IGU6031	W-S Band Autoadhesiva	12,5 cm x 20 m

Campi di applicazione:

W-S Band Autoadhesiva è idoneo per i seguenti usi previsti:

- » Incollaggio su superfici a difficile adesione come metalli e plastiche.
- » Unione della guaina impermeabilizzante WATER-STOP o tra pannelli W-S BOARD, in installazioni senza pressione d'acqua
- » Copertura delle rondelle metalliche e delle giunzioni tra W-S BOARD e W-S NICHE.
- » NON utilizzare nei raccordi pavimento-parete né negli angoli.

W-S Band

Banda
autoadesiva

Autoadesiva

Tabella delle prove

Caratteristiche	Metodo	Unità	Valore
Tenuta all'acqua	EN 1928	-	Conforme
Reazione al fuoco	EN 1350 1-5	Classe	E
Proprietà di trazione:			
Resistenza a trazione: L // T ^{*1}	EN 12311-2(A)	N/50 mm	≥100 // ≥100
Allungamento: L // T	-	%	≥150 // ≥80
Resistenza a carico statico	EN 12730 (B)	Kg	≥20
Resistenza all'impatto	EN 12691 (A)	mm	≥200
Resistenza delle sovrapposizioni:			
Resistenza al pelaggio	EN 12316-2	N/50 mm	PND
Resistenza al taglio	EN 12317-2	N/50 mm	PND
Flessibilità a bassa temperatura	EN 495-5	°C	-20
Esposizione UV + temperatura + acqua	EN 1297	Clase	PND
*1 Direzione di prova: L - longitudinale // T - trasversale			

Disegni tecnici (cm)

