

W-S Band

Banda autoadesiva

Autoadhesiva

Descrição Banda autoadesiva de lâmina impermeabilizante fabricada com WATER-STOP. Oferece uma alternativa mais fácil e rápida face a outras soluções convencionais.

Características Excelente aderência sobre suportes homologados
Instalação sem utilização de argamassa
Sem tempos de espera

Dados técnicos Dimensão: 12,5 cm x 20 m

Fabricante Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPANHA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Produto

Ref.	Descrição	Dimensões
IGU6031	W-S Band Autoadhesiva	12,5 cm x 20 m

Áreas de aplicação:

W-S Band Autoadhesiva é adequada para as seguintes utilizações previstas:

- » Colagem sobre superfícies de difícil aderência, como metais e plásticos.
- » União da lâmina impermeabilizante WATER-STOP ou entre painéis W-S BOARD, em instalações sem pressão de água.
- » Cobrir anilhas metálicas e uniões entre W-S BOARD e W-S NICHE.
- » NÃO usar nos encontros pavimento-parede nem em cantos.

W-S Band

Banda autoadesiva

Autoadesiva

Tabela de ensaios

Características	Método	Unidade	Valor
Estanqueidade à água	EN 1928	-	Conforme
Reação ao fogo	EN 13501-5	Classe	E
Propriedades de tração:			
Resistência à tração: L // T*1	EN 12311-2(A)	N/50 mm	≥100 // ≥100
Alongamento: L // T	-	%	≥150 // ≥80
Resistência a carga estática	EN 12730 (B)	kg	≥20
Resistência ao impacto	EN 12691 (A)	mm	≥200
Resistência das sobreposições:			
Resistência ao arrancamento	EN 12316-2	N/50 mm	PND
Resistência ao cisalhamento	EN 12317-2	N/50 mm	PND
Dobrabilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	-20
Exposição UV + temperatura + água	EN 1297	Classe	PND
*1 Sentido de ensaio: L - longitudinal // T - transversal			

Desenhos técnicos (cm)

