

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° DP001-WS270-V10613

1. Code d'identification unique du produit type : Membrane WATER-STOP

2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 : Membrane WATER-STOP. Voir la date de production imprimée sur le produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, tels que définis par le fabricant :

Membrane en polyoléfine avec non-tissé sur les deux faces, destinée à l'étanchéité des sols et des murs sous revêtement dans les zones humides intérieures ou extérieures. Étanchéité des toitures-terrasses accessibles, en pose collée sous protection lourde.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

ESTIL GURU S.L.U.

Polígono Industrial El Pla - C/ Telers, 22

46870 Ontinyent - Valencia.

Tel. 0034 96 291 45 11

guru@estilguru.com

Code usine 966-J.

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : Non applicable

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : 2+

7. Dans le cas d'une déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : EN 13956:2012.

Organisme notifié :

L'organisme notifié n° 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Greven a réalisé l'inspection initiale de l'usine de production et du contrôle de la production en usine. Il assure la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine selon le système 2+ et a délivré le Certificat de conformité du contrôle de la production en usine 0799-CPR-148.

8. Dans le cas d'une déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles		Performance		Spécification Technique Harmonisée
Propriété	Méthode	Unité	Valeur	
Étanchéité à l'eau	EN 1928	-	Conforme	
Réaction au feu	EN 13501-5	Classe	E	
Propriétés en traction :				
Résistance à la traction : L // T*1	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	≥200 // ≥200	
Allongement : L // T		%	≥20 // ≥10	
Résistance à la pénétration des racines			PND	
Résistance à une charge statique	EN 12730 (B)	kg	≥20	EN 13956:2012
Résistance aux chocs	EN 12691 (A)	mm	≥500	
Résistance à la déchirure : L // T	EN 12310-2	N	PND	
Résistance des recouvrements :				
Résistance au pelage	EN 12316-2	N/50 mm	PND	
Résistance au cisaillement	EN 12317-2	N/50 mm	≥230	
Souplesse à basse température	EN 495-5	°C	-20	
Exposition aux UV + température + eau	EN 1297	Classe	PND	

Substances dangereuses :

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans le règlement REACH et ne nécessite pas de fiche de données de sécurité (FDS).

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Francisco Ferrándiz. Responsable technique

À Ontinyent, le 01/07/2024

