

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nº DP001-WS270-V10613

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Guaina WATER-STOP.

2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, come stabilito all'articolo 11, paragrafo 4: Guaina WATER-STOP. Vedere la data di produzione stampata sul prodotto.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come stabiliti dal fabbricante:

Guaina in poliolefine con tessuto non tessuto su entrambi i lati, destinata all'impermeabilizzazione di pavimenti e pareti sotto rivestimento in zone umide interne o esterne. Impermeabilizzazione di coperture piane praticabili in posa incollata sotto protezione pesante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

ESTIL GURU S.L.U.

Polígono Industrial El Pla - C/ Telers, 22

46870 Ontinyent - Valencia.

Tel. 0034 96 291 45 11

guru@estilguru.com

Codice stabilimento 966-J.

5. Se del caso, nome e indirizzo di contatto del mandatario il cui mandato comprende i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione, come indicato nell'allegato V: 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata: EN 13956:2012.

Organismo notificato:

L'organismo notificato n. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Greven ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica. Svolge la sorveglianza, la valutazione e la verifica permanenti del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 0799-CPR-148.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non applicabile**

9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica tecnica armonizzata
Proprietà	Metodo	Unità	Valore	
Tenuta all'acqua	EN 1928	-	Conforme	
Reazione al fuoco	EN 13501-5	Classe	E	
Proprietà a trazione:				
Resistenza a trazione: L // T ⁴¹	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	≥200 // ≥200	
Allungamento: L // T		%	≥20 // ≥10	
Resistenza alla penetrazione delle radici			PND	
Resistenza a un carico statico	EN 12730 (B)	kg	≥20	EN 13956:2012
Resistenza all'urto	EN 12691 (A)	mm	≥500	
Resistenza alla lacerazione: L // T	EN 12310-2	N	PND	
Resistenza delle sovrapposizioni:				
Resistenza alla pelatura	EN 12316-2	N/50 mm	PND	
Resistenza al taglio	EN 12317-2	N/50 mm	≥230	
Flessibilità a bassa temperatura	EN 495-5	°C	-20	
Exposición UV + temperatura + agua	EN 1297	Classe	PND	

Sostanze pericolose:

Il presente prodotto non contiene sostanze incluse nel regolamento REACH e non richiede una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Francisco Ferrándiz. Responsabile tecnico

Ontinyent, 01/07/2024

