

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DP001-WS270-V10613

1. Código de identificação único do produto-tipo: Lâmina WATER-STOP

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme estabelecido no artigo 11.º, n.º 4: Lâmina WATER-STOP. Consultar a data de produção impressa no produto.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como definidas pelo fabricante:

Lâmina de poliolefinas com tecido não tecido em ambas as faces, destinada à impermeabilização de pavimentos e paredes sob revestimento em zonas húmidas interiores ou exteriores. Impermeabilização de coberturas planas transitáveis, em aplicação aderida sob proteção pesada.

4. Nome, designação comercial registada ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, conforme estabelecido no artigo 11.º, n.º 5:

ESTIL GURU S.L.U.

Polígono Industrial El Pla - C/ Telers, 22

46870 Ontinyent - Valencia.

Tel. 0034 96 291 45 11

guru@estilguru.com

Código da fábrica 966-J.

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12.º, n.º 2:

Não aplicável.

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção, conforme previsto no anexo V: 2+

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: EN 13956:2012

Organismo notificado:

O organismo notificado n.º 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Greven realizou a inspeção inicial da unidade de produção e do controlo da produção em fábrica. Efetua a vigilância, avaliação e apreciação permanentes do controlo da produção em fábrica segundo o sistema 2+ e emitiu o Certificado de Conformidade do Controlo da Produção em Fábrica 0799-CPR-148.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: Não aplicável

9. Desempenhos declarados:

Características essenciais		Desempenho		Especificação técnica harmonizada
Propriedade	Método	Unidade	Valor	
Estanquidade à água	EN 1928	-	Conforme	EN 13956:2012
Reação ao fogo	EN 13501-5	Classe	E	
Propriedades de tração:				
Resistência à tração: L // T ¹	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	≥200 // ≥200	
Alongamento: L // T		%	≥20 // ≥10	
Resistência à penetração de raízes			PND	
Resistência a uma carga estática	EN 12730 (B)	kg	≥20	
Resistência ao impacto	EN 12691 (A)	mm	≥500	
Resistência ao rasgamento: L // T	EN 12310-2	N	PND	
Resistência das sobreposições:				
Resistência à pelagem	EN 12316-2	N/50 mm	PND	
Resistência ao cisalhamento	EN 12317-2	N/50 mm	≥230	
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	-20	
Exposição UV + temperatura + água	EN 1297	Classe	PND	

Substâncias perigosas:

Este produto não contém substâncias incluídas no REACH e não necessita de uma Ficha de Dados de Segurança (FDS).

10. Os desempenhos do produto identificado nos pontos 1 e 2 estão em conformidade com os desempenhos declarados no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Francisco Ferrándiz. Responsável Técnico

Em Ontinyent, em 01/07/2024



ESTIL GURU S.L. C.I.F. 97209462
46870 ONTINYENT (Valencia)
Tel. 96 291 45 11 - Fax 96 291 45 11