

Safetub

Renfort adaptable

Description

Accessoire destiné à l'étanchéité des éléments traversants dans les systèmes d'étanchéité avec la natte WATER-STOP. Il est constitué d'une natte WATER-STOP intégrée à une membrane élastomère étanche.

Caractéristiques

Compatible avec WATER-STOP
Étanchéité entre différents matériaux
Adaptable à différents diamètres
Résistant aux variations de température


Données techniques

Largeur: 18 cm // 23 cm // 30,5 cm
Longueur: 18 cm // 23 cm // 30,5 cm
Diámetro: Ø32-Ø50 // Ø63-Ø75 // Ø90-Ø128

Fabricant

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPAGNE | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Produit

Réf.	Description	Dimensions	Format
IG60020	Safetub	Ø 32-50	Sachet de 5 unités
IG60021	Safetub	Ø 63-75	Sachet de 5 unités
IG60022	Safetub	Ø 90-128	Sachet de 5 unités

Tableau d'essais

Caractéristiques	Méthode	Unité	Tolérance	Valeur
Étanchéité à l'eau	EN 1928	-	-	Conforme
Réaction au feu	EN 13501-5	Classe	-	E
Propriétés de traction :				
Résistance à la traction : L // T* ¹	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
Allongement : L // T	EN 12311-2 (A)	%	-	≥50 // ≥80
Résistance à la pénétration des racines			-	PND
Résistance à une charge statique	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Résistance à l'impact	EN 12691 (A)	mm	-	≥200
Résistance des recouvrements :				
Résistance au pelage	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Résistance au cisaillement	EN 12317-2	N/50 mm	-	PND
Pliabilité à basse température	EN 495-5	°C	-	-20
Aspect	-	Art. 4.1.2	-	-
Exposition UV + température + eau	EN 1927	Classe	-	Conforme

*¹ Sens du test : L - longitudinal // T - transversal