

Safetub

Rinforzo adattabile

Descrizione

Accessorio per la sigillatura degli elementi passanti nei sistemi di impermeabilizzazione con membrana WATER-STOP. È costituito da una membrana WATER-STOP integrata con una membrana elastomerica a tenuta stagna.

Caratteristiche

Compatibile con WATER-STOP
Tenuta stagna tra materiali diversi
Adattabile a diversi diametri
Resistente alle variazioni di temperatura


Dati tecnici

Larghezza: 18 cm // 23 cm // 30,5 cm
Lunghezza: 18 cm // 23 cm // 30,5 cm
Diametro: Ø32-Ø50 // Ø63-Ø75 // Ø90-Ø128

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Prodotto

Ref.	Descrizione	Dimensioni	Formato
IG60020	Safetub	Ø 32-50	Confezione da 5 pezzi
IG60021	Safetub	Ø 63-75	Confezione da 5 pezzi
IG60022	Safetub	Ø 90-128	Confezione da 5 pezzi

Tabellone di prove

Caratteristiche	Metodo	Unità	Tolleranza	Valore
Tenuta all'acqua	EN 1928	-	-	Conforme
Reazione al fuoco	EN 13501-5	Classe	-	E
Proprietà di trazione:				
Resistenza a trazione: L // T^{*1}	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
Allungamento: L // T	EN 12311-2 (A)	%	-	≥50 // ≥80
Resistenza alla penetrazione delle radici			-	PND
Resistenza a un carico statico	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Resistenza all'impatto	EN 12691 (A)	mm	-	≥200
Resistenza delle sovrapposizioni:				
Resistenza al pelaggio	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Resistenza al taglio	EN 12317-2	N/50 mm	-	PND
Flessibilità a bassa temperatura	EN 495-5	°C	-	-20
Aspetto	-	Art. 4.1.2	-	-
Esposizione UV + temperatura + acqua	EN 1927	Classe	-	Conforme

*1 Sensore di prova: L - longitudinale // T - trasversale.