

Safetub

Reforço adaptável

Descrição


Acessório para a selagem de elementos passantes em sistemas de impermeabilização com membrana WATER-STOP. É constituído por uma membrana WATER-STOP integrada com uma membrana elastomérica estanque.

Características

Compatível com WATER-STOP
Estanquidade entre diferentes materiais
Adaptável a diferentes diâmetros
Resistente a variações de temperatura

Dados técnicos

Largura: 18 cm // 23 cm // 30,5 cm
Comprimento: 18 cm // 23 cm // 30,5 cm
Diâmetro: Ø32-Ø50 // Ø63-Ø75 // Ø90-Ø128



Fabricante

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPANHA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Produto

Ref.	Descrição	Dimensões	Formato
IG60020	Safetub	Ø 32-50	Embalagem de 5 unidades
IG60021	Safetub	Ø 63-75	Embalagem de 5 unidades
IG60022	Safetub	Ø 90-128	Embalagem de 5 unidades

Tabela de ensaios

Características	Método	Unidade	Tolerância	Valor
Estanquidade à água	EN 1928	-	-	Cumple
Reação ao fogo	EN 13501-5	Classe	-	E
Propriedades de tração:				
Resistência à tração: L // T*	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
Alongamento: L // T	EN 12311-2 (A)	%	-	≥50 // ≥80
Resistência à penetração de raízes			-	PND
Resistência a uma carga estática	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Resistência ao impacto	EN 12691 (A)	mm	-	≥200
Resistência das sobreposições:				
Resistência ao destacamento	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Resistência ao cisalhamento	EN 12317-2	N/50 mm	-	PND
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	-	-20
Aspeto	-	Art. 4.1.2	-	-
Exposição UV + temperatura + água	EN 1927	Classe	-	Cumple

*1 Sentido de ensaio: L - longitudinal // T - transversal.